

Sensores (combinados)	Temperatura: Pt 100 Ω DIN, IEC 751 Humedad: sensor de humedad macro-molécula
Rango de medición	Temperatura: -20 ~ + 80 ° C Humedad: 0 - 100% HR
Precisión (TAMB = 25 ° C)	Temperatura: ± 0.4 ° C Humedad: $\pm 2,5\%$ RH (30 ~ 90% RH)
Señales de salida	Temperatura: 4 ~ 20 m A de dos hilos Humedad: 4 ~ 20 mA dos hilos Cero y span ajustable *Opción: salida de tensión
Resistencia de carga admisible	Tipo de salida de corriente: menos de 600 Ω (con alimentación de 24 V)
Temperatura ambiente	-20% ~ 85% (transductor)
Power Supply Fuente de alimentación	DC 9 ~ 40, aprox. 60 mA
Housing Alojamiento	Caja de montaje de plástico (resistente al agua)
Peso	Aprox. 220 g

CONTROL Y REGULACIÓN TÉRMICA, S.L.

Camí Vell de Russafa, 713 Pol.Ind. CATARROJA

46470 CATARROJA (VALENCIA)

Teléfono 96 3 74 72 71

Fax. 96 3 74 74 55

coreterm@coreterm.es

www.coreterm.es